HERA LUCE s.r.l.
Sede legale: Via A. Spinelli 60 47521 Cesena (FC)
tel. 0541.908911 fax 0541.931514
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it
www.heraluce.it

Spett.le
Comune di Rovigo
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
45100 Rovigo (RO)

Alla c.a. Roberto Bellini

PEC: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it

Oggetto: ripristino sostegno incidentato Via Francesco Baracca - Via San Cassino Fenil del turco (RO)



CAT.	COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PR. UN.	TOTALE PARZIALE
MO	M01001b	MANO D'OPERA Edile IV livello:	ora	8,0	39,61	316,88
NO	N04151b	Autogrù da: 25.000 kg: a freddo con operatore	ora	4,0	52,96	211,84

HPD/RS

OC	SR5038	Plinto per posizionamento di palo realizzato in calcestruzzo confezionato in cantiere con 300 kg di cemento per mc, compreso scavo, esclusa fornitura del palo	mc	1,0	410,78	410,78
OC	055037g	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con Ø in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, Ø base 148 mm, spessore 3 mm	n	1,0	818,32	818,32
OC	055024d	Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., potenza assorbita: 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen	cad	1,0	435,12	435,12
OC	055059d	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee trifasi in cavo quadripolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A	cad	1,0	39,98	39,98
OC	055060d	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm, in esecuzione verniciata	cad	1,0	22,18	22,18

OC	025216a	Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4 conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq	cad	1,0	62,48	62,48
OC	025019b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	8,0	3,42	27,36

Totale parziale	**Euro**	**2.344,94**
Sconto Incondizionato (23%)	Euro	-539,34
Oneri per la Sicurezza	Euro	70,35
Totale imponibile	**Euro**	**1.875,95**
Imposta (I.V.A. 22%)	Euro	412,71
Totale complessivo (I.V.A. inclusa)	**Euro**	**2.288,66**

Listino di riferimento: DEI impianti elettrici - I sem. 2022 / DEI Ristrutturazione Manutenzione - I sem. 2022 / DEI Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente - I sem. 2022

Aggiornamento listino: 07.02

Per dare corso all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si resta in attesa di ricevere Vs. accettazione con l'indicazione del cod. CIG e dell'eventuale cod. CUP e completa di tutti i riferimenti necessari per la fatturazione elettronica.

A disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HERA LUCE s.r.l.
Responsabile Illuminazione Pubblica
Area Pordenone e Padova
Per.Ind.Barison Davide